



### Werkseitig vorproduzierte Brandschutzbauteile und Zubehör

#### Promat®-Revisionsklappe Universal



##### Merkmale

- komplett ab Werk montagefertig vorkonfektioniert
- Revisionsabschluss für Installationsschächte, Brandschutzunterdecken und Massivbauteile
- 30 Min. bzw. 90 Min. Feuerwiderstandsdauer
- raumseitig flächenbündiger Einbau in die Umgebungsbauteile
- stabiler Stahlrahmen, verzinkt
- feuchtigkeitsunempfindliches Plattenmaterial
- Verriegelung mit Vierkant

##### Lieferform

Komplettbausatz (inklusive Montagematerial)

##### Abmessungen

Rahmenaußenmaß (b × h) Typ A und Typ C:  
380 mm × 380 mm bis 780 mm × 780 mm,  
Rahmenaußenmaß (b × h) Typ B und Typ D:  
400 mm × 400 mm bis 800 mm × 800 mm

0021709

#### Feuerwiderstandsfähiger, montagefertiger Revisionsabschluss

##### Produktbeschreibung

Die Promat®-Revisionsklappe Universal wird montagefertig komplett aus einem stabilen Stahlrahmen und überwiegend nichtbrennbaren Baustoffen inklusive Montagematerial und dem Abdeckrahmen aus PROMATECT® vorkonfektioniert.

Die Verriegelung erfolgt mittels Vierkant.

##### Anwendungsgebiete

Die Promat®-Revisionsklappe Universal ist grundsätzlich geeignet für den Einbau in selbständigen Brandschutzunterdecken, Schacht- oder Trennwände sowie Massivbauteile. Genaue Hinweise sind in den baurechtlichen Nachweisen und den Einbauanleitungen enthalten.

Der Einbau erfolgt raumseitig flächenbündig.

Abhängig von der geforderten Feuerwiderstandsdauer und der jeweiligen Einbausituation ist einer von vier Typen (A bis D) einzusetzen. Details auf Anfrage.

##### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Weitere Informationen auf [www.promat.de](http://www.promat.de).